ISCF700B1Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	定焦 3.0mm @ F1.6
光圈控制	固定
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	DC12V
耗電量	IR OFF 2.4W / IR ON 9.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC12V - 2A

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700B2Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	定焦 4.0mm @ F2.0
光圈控制	固定
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	DC12V
耗電量	IR OFF 2.4W / IR ON 9.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC12V - 2A

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700B3Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	定焦 6.0mm @ F2.0
光圈控制	固定
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	DC12V
耗電量	IR OFF 2.4W / IR ON 9.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC12V - 2A

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700M1Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	電動變焦 3.3 - 13.2mm
光圈控制	自動
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	DC12V
耗電量	IR OFF 2.4W / IR ON 9.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC12V - 2A

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700M2Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	電動變焦 6.5 - 42.5mm
光圈控制	自動
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	DC12V
耗電量	IR OFF 2.4W / IR ON 9.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC12V - 2A

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700PB1Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	定焦 3.0mm @ F1.6
光圈控制	固定
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	POC 線上供電
耗電量	IR OFF 4.4W / IR ON 11.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC48V ~ 57V, 需搭配 ISCA005使用

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700PB2Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	定焦 4.0mm @ F2.0
光圈控制	固定
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	POC 線上供電
耗電量	IR OFF 4.4W / IR ON 11.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC48V ~ 57V, 需搭配 ISCA005使用

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700PB3Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	定焦 6.0mm @ F2.0
光圈控制	固定
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	POC 線上供電
耗電量	IR OFF 4.4W / IR ON 11.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC48V ~ 57V, 需搭配 ISCA005使用

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700PM1Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	電動變焦 3.3 - 13.2mm
光圈控制	自動
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	POC 線上供電
耗電量	IR OFF 4.4W / IR ON 11.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC48V ~ 57V, 需搭配 ISCA005使用

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw

ISCF700PM2Q5

防護罩型室外攝影機

IP66　5MP



產品特色

- 星光級5百萬畫素數位攝影機，解析度達 2592 x 1944 / 30 fps
- H.264 / H.265 壓縮格式
- 紅外線IR LED, 投射距離 30M，日夜兩用
- 支援 DVB-T 影音傳輸規範



產品規格

攝影機

感應元件	1/2.8" Progressive CMOS
鏡頭	電動變焦 6.5 - 42.5mm
光圈控制	自動
日夜轉換模式	ICR 黑白/彩色濾片自動切換
電子快門	1 / 30 ~ 1 / 10,000 s
最低照度	Color：0.01 Lux / F1.2 B / W：0.001 Lux / F1.2 (AGC ON)
紅外線LED	陣列式 4 顆 LEDs / 850nm
LED投射距離	30M
寬動態	D - WDR
自動白平衡	自動

影像

壓縮格式	H.264；H.265
解析度	串流1: 2592 (H) * 1944 (V) / 30FPS 串流2: 720 (H) * 540 (V) / 30FPS 另有 2MP 版本
影像幀率	串流 1 & 2；1~30 FPS
傳輸位元率	串流1：1~6Mbps 串流2：256K~2Mbps
畫面設定	亮度 / 對比 / 色彩飽和度 / 銳利度 / 水平 / 垂直翻轉
字幕顯示	(開/關)日期時間,32字元長度名稱(多國語言)

音頻(選配)

音頻資訊串流	單向
音頻壓縮格式	AAC , G.711 , LPCM
音頻輸入	外掛麥克風

DTV

傳輸標準	DVB-T / 16QAM , GI-1/8 , CR-3/4 , BW6M
控制通道	RS232+RF
頻率範圍	177 - 473 MHz
頻率設定	Set by ISCA014

觀看系統

數位電視	透過內建的DVB-T接收器直接連接數位天線輸入 透過DVB-T機上盒
DVR	DTV DVR

一般

外殼材質	鋁合金+ 塑膠 / 防水等級 IP66
記憶體	512MB RAM，128MB Flash
連接端子	BNC
輸入電源	POC 線上供電
耗電量	IR OFF 4.4W / IR ON 11.2W
工作環境	溫度:-10~+50°C，濕度:20-80%RH
尺寸	254.6(L) * 93.1(W) * 76.2(H)mm
重量(本體)	810g
認證	CE / FCC / IP66

配件

支架	有
螺絲包	有
電源規格 (接頭選配)	DC48V ~ 57V, 需搭配 ISCA005使用

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司　地址：104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話：(02)2500-0356 傳真：(02)2596-2051
https://www.ironsecure.com.tw