IRON watch

UDVR1604

16 路高清數位視訊錄影機

16CH | 5MP | 30 fps



產品特色

- 多工操作，可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、及遠端監控操作。
- 經評估後可利用舊有同軸電纜線升級使用。
- 具備影像消失偵測 / 移動偵測 / POS / GPS 功能。
- 具備 DI / DO 警示功能，可擴接其他輔助設備。
- 自主開發 CMS 系統，並可整合大型專業用 CMS 系統通訊協定。
- 2U 機架設計安裝機箱

產品規格

系統	
支援影像解析度	支援 2MP / 5MP 攝影機
操作系統	嵌入式 LINUX 3.0
操作模式	即時監看，錄影，回放，備份，控制，遠端
系統功能	影像消失偵測 / 移動偵測 / POS / GPS
視頻	
攝影機輸入	16 路，4 個 BNC 輸入
輸出	HDMI 及 VGA 及 CVBS
標準	16CH Full HD 5MP/30fps & 720x540/30fps
影像消失偵測	有
影像移動偵測	有
音頻	
格式	G.711 ; LPCM
輸入	1組RCA-jack,Line-in訊號(100mV-2Vrms)
輸出	HDMI 電視揚聲器 ; 1組 RCA-jack,Line-out訊號 (0-2Vrms)
顯示畫面	
分割畫面	1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16
螢幕解析度	4K
影像顯示	最高4K
即時狀態	跑馬燈顯示日期時間，告警，硬碟訊息等
錄影	
影音壓縮	G.711 ; LPCM
錄影解析度	5MP
錄影幀率	1~30 fps
傳輸速率	1~8 Mbps
錄影模式	影像+聲音 / 可單獨各別設定 ; 手動 / 排程 / 警報 / 移動
錄影時程	連續 / 事件 / 警報 / 不錄
警報預錄時間	0 - 10 秒
警報錄影時間	0 - 60 分
本機回放	
回放	最大 16 路同時回放
回放控制	滑鼠
搜索模式	時間軸 / 日期時間 / 移動和事件 / pos / 備份檔案
回放控制	播放，暫停，倒退播放，往前快轉/往後快轉，速度控制 (1，2 ，4，8，16 ，64) ，影像快照
輸 出	並輸出到 USB儲存,專屬Selfplayer 播放

警報	
警報輸入	16 組接觸式或 TTL / CMOS 訊號 ,可選擇極性
警報輸出	4 組常開 或 常閉輸出
觸發	感應器輸入 , 影像消失 , 影像位移
事件記錄	警報，事件，影像消失，系統
蜂鳴器	有
硬碟管理	
硬碟	6顆3.5" SATA 硬碟
硬碟盤維護	循環覆寫，固障告警通報
硬碟分割	可設定警報 / 一般錄影容量 及 是否循環錄影
備份	2 組 USB 2.0 插槽 , 1 組 USB 3.0 插槽 , 隨身碟 , 外接 DVD 燒錄機 / 外接硬碟 等
安全管理	
權限管理	四個級別的權限，不同用戶可設定不同的使用監看權限
系統回復	斷電復電後自動開機
安全性	多層密碼 ,18組使用者與遠端存取安全防護碼
看門狗計時器	有
時鐘	內建時鐘
多國語言	有
網路	
通訊協定	HTTP, DHCP, Static IP, PPPoE, P2P, DDNS, FTP, NTP, and SMTP
遠端連線	DDNS, P2P, PPPoE
乙太網路	1 組RJ-45 10/100BaseT乙太網路接頭
電子郵件/通報	警報通知
FTP	警報錄影檔案儲存
遠端監控(HEM)軟體	
監控模式	中央監控 ，可連接10台DVR
多台模式	1,4,9,16,25,36,49,64分割畫面,顯示多台DVR
影像控制	全螢幕顯示，原始影像寬高比，影像快照， PTZ控制和音頻控制
事件控制	DI 狀態及 DO 控制
影像監看回放	I.E. 與 HEM 支援多串流
遠端裝置	個人電腦 / Android / iOS 手機，平板
電源	DC 12V
操作溫度	0 ℃ ~ + 40℃
尺寸	430*(L)*355(W)* 73(H) mm
認證	CE / FCC / ROHS

註: 產品規格如有變更，恕不另行通知

金宣智能科技股份有限公司 地址 : 104 台北市中山區松江路237號11樓之1 電話 : (02)2500-0356 傳真 : (02)2596-2051 https://www.ironsecure.com.tw